

STACJA ŁADOWANIA LENERGIZEE DC CCS2 30KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	425974
EAN:	5905963425974
Kategoria typ:	Ładowarka DC
Moc ładowania [kW]:	30
Zakres napięć AC [V]:	380 (AC323-460)
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	750/600/260
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +50
Sposób montażu:	naścienny lub na słupku

CHARAKTERYSTYKA

Stacja ładowania prądem stałym łącząca zaawansowaną technologię z kompaktową, naścienną formą, stworzona z myślą o lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni, takich jak garaże podziemne czy ciasne parkingi. Mimo niewielkich gabarytów (600 × 260 × 750 mm) urządzenie oferuje pełnoprawne ładowanie DC z mocą aż 30 kW i efektywnością energetyczną dochodzącą do 95%, co zapewnia szybkie i sprawne uzupełnianie energii. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wyjściowego 150–1000 V oraz maksymalnemu prądowi 100 A, stacja obsługuje zarówno starsze modele aut elektrycznych, jak i najnowsze pojazdy klasy premium. Wyposażona w europejski standard złącza CCS2, gwarantuje pełną kompatybilność z większością modeli na rynku. Urządzenie stanowi element inteligentnej infrastruktury – wbudowane moduły LAN i 4G pozwalają na zdalne zarządzanie, diagnostykę i aktualizację oprogramowania w czasie rzeczywistym. Otwarty protokół komunikacyjny OCPP 1.6J umożliwia bezproblemową integrację z zewnętrznymi systemami billingowymi, aplikacjami mobilnymi oraz flotowymi. Autoryzacja użytkowników odbywa się wygodnie poprzez aplikację, kod QR lub kartę RFID, a intuicyjną obsługę całego procesu zapewnia duży, 7-inchowy dotykowy ekran LCD na froncie urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Stacja ładowania zaprojektowana jako wszechstronne rozwiązanie do szybkiego uzupełniania energii w miejscach komercyjnych, miejskich oraz prywatnych przestrzeniach wspólnych, w których liczy się każdy metr kwadratowy. Idealnie sprawdza się w lokalizacjach, gdzie użytkownicy spędzają ograniczony czas – pozwalając na efektywne doładowanie pojazdu w trakcie zakupów, treningu czy lunchu. Przeznaczenie: strefy komercyjne, hotele, punkty gastronomiczne i usługowe, parkingi podziemne, ciasne parkingi miejskie, obiekty biurowe oraz infrastruktura flotowa wymagająca szybkiego ładowania DC przy zachowaniu minimalnej przestrzeni montażowej.

STACJA ŁADOWANIA LENERGIZEE DC CCS2 30KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	425974	Stopień szczelności:	IP54
EAN:	5905963425974	Sposób montażu:	naścienny lub na słupku
Moc ładowania [kW]:	30	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +50
Kategoria typ:	Ładowarka DC	Wersja:	DC
Zakres napięć AC [V]:	380 (AC323-460)	Rodzaj wtyczki:	CCS2
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Przewód - typ:	CCS2
Klasa ochronności:	I	Przewód - długość [m]:	4.50
Materiał korpusu:	aluminium	Akcesoria w komplecie:	Wbudowany licznik energii z certyfikatem PTB; Terminal płatniczy do płatności kartą; Okienko inspekcyjne dla kontroli zużycia
Kolor korpusu:	biały		
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	750/600/260	Liczba złączy:	1
Odporność na uderzenia:	IK10	Certyfikat CE:	/2026
		Instrukcja:	Pobierz PDF