

LENERGIZEE BUSINESS OCPP 22KW GNIAZDO CZARNY MAT RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	423864
EAN:	5905963423864
Linia produktowa:	Business OCPP
Kategoria typ:	Wallbox AC
Moc ładowania [kW]:	22
Liczba faz:	3
Prąd znamionowy (A):	32
Materiał korpusu:	ABS, stal
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	290/300/190
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]:	od 6 do 10

CHARAKTERYSTYKA

Wersja Lenergizee BUSINESS wyposażona jest w otwarty protokół komunikacyjny OCPP 1.6 J, który umożliwia integrację z różnymi operatorami usług ładowania. Pozwala to na zarządzania stacją oraz umożliwia rozliczanie energii, czyli stacja może być ogólnodostępną stacją ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dodatkowy wymóg to rejestracja i przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) oraz bieżąca aktualizacja informacji o stacji, zgodnie z wymaganiami ustawy.

ZASTOSOWANIE

Lenergizee BUSINESS stanowi wszechstronne rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych w różnorodnych miejscach publicznych i biznesowych, zapewniając bezpieczeństwo, wygodę, kontrolę i efektywność infrastruktury ładowania.

Przeznaczenie: parkingi firmowe, kompleksy biurowe, hotele, restauracje, sklepy/obiekty handlowe, serwisy/dealerzy aut ev, kluby fitness, urzędy, miejsca publiczne, operatorzy stacji ładowania.

LENERGIZEE BUSINESS OCPP 22KW GNIAZDO CZARNY MAT RAL9005

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	423864	Protokół komunikacji:	4G, Wi-Fi
EAN:	5905963423864	DLM - dynamiczne zarządzanie mocą:	wyślij zapytanie
Kategoria typ:	Wallbox AC	DLB - dynamiczne balansowanie mocą:	wyślij zapytanie
Linia produktowa:	Business OCPP	Aplikacja do zarządzania:	tak, iOS, Android
Moc ładowania [kW]:	22	Materiał korpusu:	ABS, stal
Liczba faz:	3	Kolor korpusu:	czarny RAL9005 mat
Prąd znamionowy (A):	32	Sposób malowania:	proszkowe
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]:	od 6 do 10	Rodzaj wykończenia obudowy:	czarny RAL 9005
Liczba złączy:	1	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	290/300/190
Rodzaj przewodu:	prosty	Waga netto [kg]:	5
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga brutto [kg]:	5.500
Zintegrowany licznik energii:	tak	Sposób montażu:	naścienny
Układ sieci:	TN-TT (jednofazowe i trójfazowe)	Wejście przewodu zasilania:	Dławnica od dołu. Dławnica na tyłnej ścianie.
Klasa EMC:	B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne)	Gwarancja [lata]:	3
Zintegrowane urządzenia ochronne:	ochrona przed wpływem prądu DC ≤ 6mA ochrona przed zwarciem do uziemienia, ochrona przed skutkami zerwania komunikacji między samochodem a wallboxem	Wymiary montażowe [mm]:	149/85
Zintegrowane zabezpieczenie:		Rodzaj gniazda:	typ 2
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Liczba gniazd:	1
Stopień szczelności:	IP54	Regulacja mocy ładowania:	7.4; 11; 22kW
Odporność na uderzenia:	IK10	Pobór mocy w stanie czuwania [W]:	2.80
Antywandal:	tak	Kategoria przepięciowa:	wymagane zewnętrzne zabezpieczenie-TYP II
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +45	Przeznaczenie:	do wewnątrz, na zewnątrz
Temperatura przechowywania [st. C]:	od -40 do +50	Kolor blendy:	czarny RAL 9005
Oświetlenie komunikacyjne:	Diody LED w 3 kolorach: niebieski, zielony, czerwony. Opis w instrukcji.	Certyfikat CE:	20/2024
Autoryzacja:	aplikacja i RFID	Instrukcja:	Instrukcja

LENERGIZEE BUSINESS OCPP 22KW GNIAZDO CZARNY MAT RAL9005


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
424281	LENERGIZEE wieszak przewodu RAL9005
424298	LENERGIZEE osłona ściany 500x60mm RAL9005



LENERGIZEE wieszak przewodu RAL9005 (424281)



LENERGIZEE osłona ściany 500x60mm RAL9005 (424298)

Data utworzenia karty: 25 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:20/2024

lenergizee

Luxmat Investment sp. z o.o.
ul. Kórnicka 52, Środa Wielkopolska 63-000
NIP: 7861701311, kontakt@lenergizee.pl, lenergizee.pl