

# LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 5M BIAŁY MAT RAL9016

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	422041
<b>Moc ładowania [kW]:</b>	do 7.4 kW przy 32 A 1 faza/do 22 kW przy 32 A 3 fazy (sieć TN)
<b>Kategoria typ:</b>	Wallbox AC
<b>Tryb ładowania:</b>	3
<b>Linia produktowa:</b>	Home Basic
<b>EAN:</b>	5905963422041

## CHARAKTERYSTYKA

Ładowarka Lenergizee HOME BASIC została zaprojektowana z myślą o prostocie użytkowania, umożliwiając automatyczny start procesu ładowania po podłączeniu kabla. Dzięki intuicyjnej obudowie, korzystanie z tego modelu jest niezwykle łatwe. Dodatkowo, w tej wersji znajduje się gniazdo o napięciu 230 V oraz moc w zakresie od 7,4 do 11 kW, umożliwiające efektywne ładowanie rowerów, hulajnóg czy też podłączenie odkurzacza w garażu. To nie tylko praktyczne urządzenie, ale także element wspierający zrównoważony tryb życia poprzez promowanie ekologicznych rozwiązań transportowych. Dla domów, jest to kluczowe urządzenie ułatwiające korzystanie z pojazdów elektrycznych w codziennym życiu, umożliwiające komfortowe i efektywne ładowanie we własnym garażu. Ładowarka Lenergizee HOME RFID to innowacyjna propozycja wyposażona w autoryzację za pomocą karty RFID. W tej wersji czytnik RFID oraz komplet pięciu kart są domyślnie dostępne. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu kabla i zeskanowaniu karty RFID, zatem jest bardzo prosty i intuicyjny, ale dodatkowo zabezpiecza ładowarkę przed niepożądanym użyciem przez postronne osoby.

## ZASTOSOWANIE

Ładowarka Lenergizee Home została stworzona z myślą o użytkownikach domowych, oferując wygodne i efektywne ładowanie pojazdów elektrycznych w komfortowym otoczeniu domowym. Jest to idealne rozwiązanie dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, którzy pragną łatwego dostępu do ładowania w swoim własnym domu. Dzięki Lenergizee Home użytkownicy mogą ładować swoje pojazdy elektryczne w dogodny sposób, eliminując konieczność częstych wizyt na stacjach ładowania. To oszczędza czas i zapewnia wygodę, pozwalając na ładowanie pojazdu podczas jego postoju w domu, zwłaszcza podczas nocnego odpoczynku. Lenergizee Home RFID oferuje wygodę, niezawodność oraz prostą obsługę, umożliwiając ładowanie pojazdów elektrycznych w prywatnych domach oraz halach garażowych w sposób efektywny i dostosowany do potrzeb użytkowników. Przeznaczenie: domy prywatne, hale garażowe.

# LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 5M BIAŁY MAT RAL9016

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	422041	<b>DLB- dynamiczne balansowanie mocą:</b>	wyślij zapytanie
<b>EAN:</b>	5905963422041	<b>Aplikacja do zarządzania:</b>	nie
<b>Kategoria typ:</b>	Wallbox AC	<b>Materiał korpusu:</b>	ABS, stal
<b>Linia produktowa:</b>	Home Basic	<b>Kolor korpusu:</b>	biały RAL9016 mat
<b>Moc ładowania [kW]:</b>	do 7.4 kW przy 32 A 1 faza/do 22 kW przy 32 A 3 fazy (sieć TN)	<b>Sposób malowania:</b>	proszkowe
<b>Liczba faz:</b>	1 lub 3	<b>Rodzaj wykończenia obudowy:</b>	mat
<b>Tryb ładowania:</b>	3	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	290/300/190
<b>Prąd znamionowy (A):</b>	32	<b>Waga netto [kg]:</b>	6
<b>Przekrój przewodu zasilającego [mm2]:</b>	od 6 do 10	<b>Waga brutto [kg]:</b>	7.200
<b>Przekrój przewodu ładowania [mm2]:</b>	5x6mm2	<b>Sposób montażu:</b>	naścienny
<b>Liczba złączy:</b>	1	<b>Wejście przewodu zasilania:</b>	Dławnica od dołu. Dławnica na tylnej ścianie.
<b>Rodzaj przewodu:</b>	prosty	<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	149/85
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Rodzaj wtyczki:</b>	typ 2
<b>Układ sieci:</b>	TN-TT (jednofazowe i trójfazowe)	<b>Rodzaj gniazda:</b>	brak
<b>Klasa EMC:</b>	B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne)	<b>Przewód - długość [m]:</b>	5
<b>Zintegrowane zabezpieczenie:</b>	ochrona przed zwarciem do uziemienia, ochrona przed skutkami zerwania komunikacji między samochodem a wallboxem	<b>Pobór mocy w stanie czuwania [W]:</b>	2
<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:</b>	2	<b>Kategoria przepięciowa:</b>	wymagane zewnętrzne zabezpieczenie-TYP II
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54	<b>Przeznaczenie:</b>	do wewnątrz, na zewnątrz
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10	<b>Kolor blendy:</b>	czarny RAL 9005
<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -40 do +50	<b>Zgodność z normami:</b>	LVD 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021-09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 202
<b>Temperatura przechowywania [st. C]:</b>	od -40 do +50	<b>Wymagane zewnętrzne zabezpieczenie:</b>	wyłącznik RCCB (różnicowoprądowy) typ A. MCB (nadprądowy) 32A 3P
<b>Oświetlenie komunikacyjne:</b>	Diody LED w 3 kolorach: niebieski, zielony, czerwony. Opis w instrukcji.	<b>Gwarancja [lata]:</b>	2
<b>Autoryzacja:</b>	brak	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">11/2024</a>
<b>DLM - dynamiczne zarządzanie mocą:</b>	wyślij zapytanie	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 5M BIAŁY MAT RAL9016


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
424007	Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat
424014	Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX
424021	Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat
424038	Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX
424045	Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat
424052	Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX
424281	LENERGIZEE wieszak przewodu RAL9005
424298	LENERGIZEE osłona ściany 500x60mm RAL9005
16001976	Adapter siłowy - redukcja z gniazda 32A 5P, IP44, na wtyczkę 230V

# LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 5M BIAŁY MAT RAL9016

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat (424007)



Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX (424014)



Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat (424021)



Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX (424038)




Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat (424045)



Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX (424052)



LENERGIZEE wieszak przewodu RAL9005 (424281)



LENERGIZEE osłona ściany 500x60mm RAL9005 (424298)



Adapter siłowy - redukcja z gniazda 32A 5P, IP44, na wtyczkę 230V (16001976)

Data utworzenia karty: 24 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:11/2024