

LENERGIZEE MOBILE 11KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	424977
EAN:	5905963424977
Kategoria typ:	Wallbox AC
Moc ładowania [kW]:	11
Liczba faz:	1 lub 3
Tryb ładowania:	3
Prąd znamionowy (A):	16
Przekrój przewodu ładowania [mm ²]:	5x2.5
Liczba złączy:	1

CHARAKTERYSTYKA

Lenergizee Mobile 11kW to przenośna ładowarka do samochodu elektrycznego. Wyposażona we wtyk TYP2 oraz kabel o długości 5m. Regulacja prądu w zakresie 8A / 10A / 13A / 16A. Przełączanie ładowania między 3 fazy na złączu siłowym (max 11kW) lub na wtyczce schuko (max 3,6kW). Stopień ochrony: IP65 (urządzenie), IP54 (wtyczka pojazdu), IP67 (wtyczka CEE). Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, upływem prądu DC A+ <6mA, Monitorowanie izolacji w czasie rzeczywistym. Wbudowany ekran LCD 2,8 cala. Intuicyjny interfejs użytkownika. Komunikacja za pomocą WiFi/Bluetooth. Możliwa integracja z Tuya app.

ZASTOSOWANIE

Ładowarka Lenergizee Mobile została zaprojektowana z myślą o użytkownikach ceniących swobodę i mobilność. To uniwersalne rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w domu, jak i w podróży. Dzięki dedykowanemu uchwyty montażowemu można łatwo przymocować ją do ściany w garażu lub przy podjeździe, zapewniając wygodne ładowanie pojazdu w stałym miejscu postojowym.

Jednocześnie kompaktowa konstrukcja oraz dedykowane etui, pozwala bezpiecznie transportować i przewozić ładowarkę w samochodzie. Użytkownik może zabrać ją wszędzie — na wyjazd służbowy, wakacje lub do miejsca pracy, zawsze mając pewność dostępu do ładowania pojazdu elektrycznego. Dodatkowym atutem zestawu jest przejściówka z gniazdka trójfazowego na jednofazowe typu Schuko, co zwiększa zakres zastosowań i pozwala ładować pojazd niemal w każdym miejscu, niezależnie od rodzaju dostępnego źródła zasilania. To oszczędność czasu, większa niezależność oraz pełna kontrola nad procesem ładowania.

LENERGIZEE MOBILE 11KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	424977	Rodzaj wykończenia obudowy:	mat
EAN:	5905963424977	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	230/97/53
Kategoria typ:	Wallbox AC	Waga netto [kg]:	2.500
Moc ładowania [kW]:	11	Waga brutto [kg]:	4.650
Liczba faz:	1 lub 3	Sposób montażu:	naścienny
Tryb ładowania:	3	Maksymalny prąd ładowania: [A]:	16
Prąd znamionowy (A):	16	Liczba sztuk na palecie [szt]:	36
Przekrój przewodu ładowania [mm2]:	5x2.5	Liczba jednostek osprzętu:	1
Liczba złączy:	1	Zakres napięć AC [V]:	3 x 230
Przewód - typ:	typ 2	Klasa ochronności:	I
Rodzaj przewodu:	prosty	Wymiary montażowe [mm]:	105
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wersja:	MOBILE
Klasa EMC:	B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne)	Rodzaj wtyczki:	typ 2
Zintegrowane urządzenia ochronne:	ochrona przed uptywem prądu DC ≤ 6mA	Przewód - długość [m]:	5.70
Zintegrowane zabezpieczenie:	ochrona przed zwarcie do uziemienia, ochrona przed skutkami zerwania komunikacji między samochodem a wallboxem	Uwagi:	Długość przewodu z gniazdem 3 fazowym – 45cm
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	204/395/395
Stopień szczelności:	IP65	Regulacja mocy ładowania:	do 11kW
Odporność na uderzenia:	IK10	Pobór mocy w stanie czuwania [W]:	2
Temperatura pracy [°C]:	od -35 do +45	Kategoria przepięciowa:	wymagane zewnętrzne zabezpieczenie-TYP II
Temperatura przechowywania [st. C]:	-40, +55	Przeznaczenie:	do wewnątrz, na zewnątrz Etui, Uchwyt ścienny do ładowarki, uchwyt ścienny do przewodu, adapter 230V
Autoryzacja:	aplikacja	Akcesoria w komplecie:	LVD 2014/35/EU.
Harmonogram ładowania:	tak		2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021- -09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 202
Aplikacja do zarządzania:	tak	Zgodność z normami:	
Materiał korpusu:	PC	Gwarancja [lata]:	2
Kolor korpusu:	czarny RAL9005 mat	Certyfikat CE:	121/2025
		Instrukcja:	Pobierz PDF

LENERGIZEE MOBILE 11KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Prześciówka z gniazdka trójfazowego na jednofazowe typu Schuko



Uchwyt na przewód ładujący z gniazdem typu 2




Uchwyt ścienny na ładowarkę mobilną



Torba



Redukcja Prześciówka 32A na 16A 5P



Aplikacja mobilna

LENERGIZEE MOBILE 11KW


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
EV100136	Uchwyt ścienny do przewodu
EV100134	Uchwyt ścienny ładowarka przenośna
EV100141	Etui sztywne z logo czarne 390x270x90mm
EV100133	Adapter 1-faza 230V Schuko-CEE 16A 50cm



Uchwyt ścienny do przewodu (EV100136)



Uchwyt ścienny ładowarka przenośna (EV100134)



Etui sztywne z logo czarne 390x270x90mm (EV100141)



Adapter 1-faza 230V Schuko-CEE 16A 50cm (EV100133)

Data utworzenia karty: 16 października 2026
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 121/2025