

STACJA ŁADOWANIA LENERGIZEE DC 2X CCS2 60KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	425981
EAN:	5905963425981
Kategoria typ:	Ładowarka DC
Moc ładowania [kW]:	60
Zakres napięć AC [V]:	380 (AC323-460)
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1550/700/400
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +50
Sposób montażu:	wolnostojący

CHARAKTERYSTYKA

Zaawansowana, dwustanowiskowa stacja ładowania prądem stałym, oferująca szybkie i niezawodne uzupełnianie energii z łączną mocą 60 kW. Urządzenie zostało wyposażone w dwa złącza CCS2 z funkcją dynamicznego rozdzielania mocy pomiędzy ładowane pojazdy (z minimalnym progiem 30 kW na port), co maksymalizuje efektywność pracy w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Stacja wyróżnia się bardzo szerokim zakresem napięcia wyjściowego od 150 do 1000 V (z pełną mocą w przedziale 300–1000 V), zapewniając pełną kompatybilność zarówno ze starszymi autami elektrycznymi, jak i najnowszymi modelami o wysokim napięciu systemowym. Wysoka sprawność energetyczna na poziomie do 95% pozwala zoptymalizować zużycie prądu i skrócić czas ładowania do minimum. Konstrukcja stacji została przystosowana do pracy w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych – wysoki stopień ochrony IP54, odporność mechaniczna IK10 oraz szeroki zakres temperatur pracy od -25 do +55°C gwarantują bezawaryjność przez cały rok. Urządzenie w pełni integruje się z inteligentną infrastrukturą dzięki otwartemu protokołowi OCPP 1.6J oraz łączności przez LAN, WiFi i 4G, co umożliwia zdalne zarządzanie systemem DMS, diagnostykę i rozliczenia. Wygodną autoryzację zapewniają czytnik kart RFID, kod QR oraz aplikacja mobilna, a intuicyjną obsługę ułatwia 7-calowy dotykowy ekran LCD, prezentujący w czasie rzeczywistym kluczowe parametry oraz poziom naładowania baterii (SOC).

ZASTOSOWANIE

Nowoczesna stacja szybkiego ładowania zaprojektowana jako wszechstronne i wysoce wydajne rozwiązanie do obsługi pojazdów elektrycznych w przestrzeni publicznej, komercyjnej oraz logistycznej. Dzięki możliwości jednoczesnego ładowania dwóch aut i dynamicznemu zarządzaniu mocą, idealnie sprawdza się w lokalizacjach o dużym przepływie samochodów, gdzie liczy się krótki czas postoju i niezawodność ciągłej pracy. Przeznaczenie: stacje benzynowe, parkingi przy galeriach handlowych i centrach rozrywki, huby ładowania operatorów CPO, floty firmowe, centra logistyczne oraz hotele i restauracje dbające o komfort klientów podróżujących pojazdami EV.

STACJA ŁADOWANIA LENERGIZEE DC 2X CCS2 60KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	425981	Rodzaj wtyczki:	CCS2
EAN:	5905963425981	Przewód - typ:	CCS2
Moc ładowania [kW]:	60	Przewód - długość [m]:	4.50
Kategoria typ:	Ładowarka DC	Akcesoria w komplecie:	Opcjonalny terminal płatniczy i system zarządzania kablami
Zakres napięć AC [V]:	380 (AC323-460)	Tryb ładowania:	4
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Liczba faz:	3
Klasa ochronności:	I	Rodzaj przewodu:	prosty
Materiał korpusu:	aluminium	Liczba złączy:	2
Kolor korpusu:	szary	Autoryzacja:	aplikacja
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1550/700/400	Aplikacja do zarządzania:	tak
Odporność na uderzenia:	IK10	Przeznaczenie:	na zewnątrz
Stopień szczelności:	IP54	Rodzaj wykończenia obudowy:	mat
Sposób montażu:	wolnostojący	Certyfikat CE:	/2026
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +50	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wersja:	DC		