

ZESTAW LENERGIZEE HOME RFID 11KW GNIAZDO SZARY MAT RAL7047 NA NODZE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	424106
Moc ładowania [kW]:	do 3.6 kW przy 16 A 1 faza/do 11 kW przy 16A 3 fazy (sieć TN)
Tryb ładowania:	3
Kategoria typ:	Stacje ładowania AC
Linia produktowa:	Home RFID

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw Ładowarka Lenergizee HOME BASIC została zaprojektowana z myślą o prostocie użytkowania, umożliwiając automatyczny start procesu ładowania po podłączeniu kabla. Dzięki intuicyjnej obsłudze, korzystanie z tego modelu jest niezwykle łatwe. Dodatkowo, w tej wersji znajduje się gniazdo o napięciu 230 V oraz moc w zakresie od 7,4 do 11 kW, umożliwiające efektywne ładowanie rowerów, hulajnog czy też podłączenie odkurzacza w garażu. To nie tylko praktyczne urządzenie, ale także element wspierający zrównoważony tryb życia poprzez promowanie ekologicznych rozwiązań transportowych. Dla domów, jest to kluczowe urządzenie ułatwiające korzystanie z pojazdów elektrycznych w codziennym życiu, umożliwiające komfortowe i efektywne ładowanie we własnym garażu. Zestaw Ładowarka Lenergizee HOME RFID to innowacyjna propozycja wyposażona w autoryzację za pomocą karty RFID. W tej wersji czytnik RFID oraz komplet pięciu kart są domyślnie dostępne. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu kabla i zeskanowaniu karty RFID, zatem jest bardzo prosty i intuicyjny, ale dodatkowo zabezpiecza ładowarkę przed niepożądanym użyciem przez postronne osoby.

ZASTOSOWANIE

Ładowarka Lenergizee Home została stworzona z myślą o użytkownikach domowych, oferując wygodne i efektywne ładowanie pojazdów elektrycznych w komfortowym otoczeniu domowym. Jest to idealne rozwiązanie dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, którzy pragną łatwego dostępu do ładowania w swoim własnym domu. Dzięki Lenergizee Home użytkownicy mogą ładować swoje pojazdy elektryczne w dogodny sposób, eliminując konieczność częstych wizyt na stacjach ładowania. To oszczędza czas i zapewnia wygodę, pozwalając na ładowanie pojazdu podczas jego postoju w domu, zwłaszcza podczas nocnego odpoczynku. Lenergizee Home RFID oferuje wygodę, niezawodność oraz prostą obsługę, umożliwiając ładowanie pojazdów elektrycznych w prywatnych domach oraz halach garażowych w sposób efektywny i dostosowany do potrzeb użytkowników.

ZESTAW LENERGIZEE HOME RFID 11KW GNIAZDO SZARY MAT RAL7047 NA NODZE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Indeks:	424106	Maksymalny prąd ładowania: [A]:	16
EAN:	5905963424106	Przekrój przewodu zasilającego [mm²]:	od 6 do 10
Moc ładowania [kW]:	do 3.6 kW przy 16 A 1 faza/do 11 kW przy 16A 3 fazy (sieć TN)	Liczba złączy:	1
Tryb ładowania:	3	Układ sieci:	TN-TT (jednofazowe i trójfazowe)
Kategoria typ:	Stacje ładowania AC	Klasa EMC:	B (obszary mieszkalne, biznesowe, komercyjne)
Zakres napięć AC [V]:	3 x 230	Pobór mocy w stanie czuwania [W]:	2
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Straty przy ładowaniu [%]:	0.30
Klasa ochronności:	I	Kategoria przepięciowa:	wymagane zewnętrzne zabezpieczenie-TYP II ochrona przed zwarciem do uziemienia, ochrona przed skutkami zerwania komunikacji między samochodem a wallboxem
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Zintegrowane zabezpieczenie:	
Materiał korpusu:	ABS, stal	Temperatura przechowywania [st. C]:	od -40 do +50
Kolor korpusu:	szary RAL7047 mat	Oświetlenie komunikacyjne:	Diody LED w 3 kolorach: niebieski, zielony, czerwony. Opis w instrukcji.
Odporność na uderzenia:	IK10	Autoryzacja:	RFID
Stopień szczelności:	IP54	DLB- dynamiczne balansowanie mocą:	wyślij zapytanie
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +50	Aplikacja do zarządzania:	nie
Wersja:	Home RFID	Przeznaczenie:	do wewnątrz, na zewnątrz
Rodzaj wtyczki:	brak	Kolor blendy:	czarny RAL 9005
Rodzaj gniazda:	typ 2	Sposób malowania:	proszkowe
Liczba gniazd:	1	Rodzaj wykończenia obudowy:	mat
Przewód - typ:	nie	Wejście przewodu zasilania:	Dławnica od dołu. Dławnica na tylnej ściance. LVD 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021-09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 202
Dodatkowe zabezpieczenie:	wyłącznik RCCB (różnicowoprądowy) typ A. MCB (nadprądowy) 16A 3P. SPD przeciwprzepięciowy TYP 2 (nie wchodzi w skład)	Zgodność z normami:	wyłącznik RCCB (różnicowoprądowy) typ A. MCB (nadprądowy) 16A 3P
Liczba sztuk na palecie [szt]:	36	Wymagane zewnętrzne zabezpieczenie:	
Cena brutto [zł]:	4997	Gwarancja [lata]:	2
Akcesoria w komplecie:	brak	Certyfikat CE:	11/2024
Akcesoria dodatkowe:	Noga. osłona ściany, antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1496/299/377
Linia produktowa:	Home RFID	Waga brutto [kg]:	23.900
Liczba faz:	1 lub 3	Sposób montażu:	Stojąca
Prąd znamionowy (A):	16	Instrukcja:	Pobierz PDF

ZESTAW LENERGIZEE HOME RFID 11KW GNIAZDO SZARY MAT RAL7047 NA NODZE


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
424007	Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat
424014	Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX
424021	Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat
424038	Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX
424045	Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat
424052	Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX
424229	Fundament B-50




Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat (424007)




Noga do ładowarki LENERGIZEE biały, czarny RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX (424014)



Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat (424021)



Noga do ładowarki LENERGIZEE grafitowy, czarny RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX (424038)



Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat (424045)



Noga do ładowarki LENERGIZEE szary, czarny RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX (424052)



Fundament B-50 (424229)

Data utworzenia karty: 24 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:11/2024

lenergizee

Luxmat Investment sp. z o.o.
ul. Kórnicka 52, Środa Wielkopolska 63-000
NIP: 7861701311, kontakt@lenergizee.pl, lenergizee.pl

Strona 3/3