

STACJA ŁADOWANIA LENERGIZEE DC 2X CCS2 120KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	425998
EAN:	5905963425998
Kategoria typ:	Ładowarka DC
Moc ładowania [kW]:	120
Zakres napięć AC [V]:	380 (AC323-460)
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1700/800/600
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +50
Sposób montażu:	wolnostojący

CHARAKTERYSTYKA

Profesjonalna, przemysłowa stacja superszybkiego ładowania prądem stałym o potężnej mocy 120 kW, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających punktach intensywnej eksploatacji. Urządzenie zostało wyposażone w dwa złącza CCS2, które umożliwiają jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów z inteligentnym, dynamicznym podziałem mocy. Wyjątkowo szeroki zakres napięcia ładowania od 150 do 1000 V zapewnia pełną kompatybilność nie tylko z samochodami osobowymi klasy premium, ale również z ciężkimi pojazdami użytkowymi i autobusami. Stacja cechuje się najwyższą efektywnością energetyczną (sprawność $\geq 95\%$, współczynnik mocy ≥ 0.99 oraz THDi $\leq 5\%$), co minimalizuje straty energii i optymalizuje koszty operacyjne. Nowoczesny design wyróżnia się zaawansowanym systemem chłodzenia z aluminiowymi żaluzjami typu Z oraz kontrastowym, odpornym na światło słoneczne 7-calowym dotykowym ekranem LCD, który ułatwia obsługę i na bieżąco prezentuje poziom naładowania baterii. Pod kątem technologicznym urządzenie oferuje pełną integrację z inteligentną infrastrukturą poprzez komunikację 4G lub Ethernet, zdalne zarządzanie za pomocą protokołu OCPP 1.6J oraz kompatybilność z normami ISO 15118 i DIN 70121. Wygodną autoryzację zapewniają karta RFID, kod QR oraz dedykowana aplikacja mobilna. Pancerna obudowa o stopniu ochrony IP54 i odporności mechanicznej IK10 gwarantuje bezkompromisowe bezpieczeństwo i niezawodność w ekstremalnych temperaturach od -25°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

ZASTOSOWANIE

Bezkompromisowe, wysokowydajne rozwiązanie dedykowane do obsługi infrastruktury ładowania o najwyższym stopniu obciążenia i natężenia ruchu. Stacja została stworzona z myślą o miejscach wymagających maksymalnego skrócenia czasu postoju pojazdów, będąc strategicznym narzędziem dla operatorów sieci ładowania oraz zarządców dużych flot transportowych. Przeznaczenie: stacje ładowania przy autostradach i trasach szybkiego ruchu, centra logistyczne, huby przeładunkowe, bazy flot pojazdów dostawczych i użytkowych, wielkoformatowe parkingi publiczne i półpubliczne, a także projekty infrastrukturalne dla samorządów i gmin rozwijających nowoczesną e-mobilność miejską.

STACJA ŁADOWANIA LENERGIZEE DC 2X CCS2 120KW

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	425998	Rodzaj wtyczki:	CCS2
EAN:	5905963425998	Przewód - typ:	CCS2
Moc ładowania [kW]:	120	Przewód - długość [m]:	4.50
Kategoria typ:	Ładowarka DC	Uwagi:	Przewód długość od 4.5 do 7m
Zakres napięć AC [V]:	380 (AC323-460)	Akcesoria w komplecie:	Opcjonalny terminal płytniczy i system zarządzania kablami
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Tryb ładowania:	4
Klasa ochronności:	I	Liczba faz:	3
Materiał korpusu:	aluminium	Rodzaj przewodu:	prosty
Kolor korpusu:	szary	Liczba złączy:	2
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1700/800/600	Autoryzacja:	aplikacja
Odporność na uderzenia:	IK10	Aplikacja do zarządzania:	tak
Stopień szczelności:	IP54	Przeznaczenie:	na zewnątrz
Sposób montażu:	wolnostojący	Rodzaj wykończenia obudowy:	mat
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +50	Certyfikat CE:	/2026
Wersja:	DC	Instrukcja:	Pobierz PDF